



- 【型号】 金笛 M2010-RC3
- 【材质】 金属
- 【尺寸】 97mm x 55mm x 25mm
- 【配件】 串口线/USB线, 天线, 电源适配器
- 【重量】 515g

主要参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度 (°C)	-20	25	+55	
存储温度 (°C)	-25	25	+85	
工作电压 (V)	5.0	5.0	16	≥5.0v可保证稳定运行
工作电流 (mA)	30		220	测试电压5.0V
湿度	RH5%		RH95%	

主要参数	描述	备注
串口波特率 (bps)	波特率最高支持3.6Mbps	出厂默认波特率115200bps
串口参数	None/8/1	不支持Download
频段	LTE (FDD) B1/B3/B5/B8 LTE (TDD) B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE:GSM900/DCS1800	支持移动、联通、电信, 支持在国外使用, 设备可自动搜寻频率, 也可以通过AT指令设置
短信发送速度	3秒/条	
发射功率	LTE: Class 3(23dBm±2dB) Class 4(33dBm±2dB) GSM900 Class 1(30dBm±2dB) DCS1800	
数据业务	GPRS: DL 85.6kbps/UL 85.6kbps EDGE: DL 236.8kbps/UL 236.8kbps LTE : DL 10Mbps,UL 5Mbps@20M BW CAT1	
数据格式	支持Text 和PDU 模式 支持点对点MO 和MT SMS 存储: USIM 卡/ME	默认存储: ME
AT指令	符合3GPP TS 27.007协议和3GPP TS 27.010协议 以及华为通信新增的AT命令	

硬件接口	描述	备注
数据接口	RS232 15 针串口或 USB口	
SIM卡接口	1.8V/3.0V	
电源接口	5.5*2.1圆头电源接口	
天线接口	50Ω 特征阻抗	SMA 天线接头

